

Adapt12 USB-C

avec mise à niveau Active Charge

JAR SYSTEMS



Rechargez activement vos appareils pendant qu'ils sont utilisés, peu importe où!



Codes-barres à scanner!



Sans encombrement

Dites adieu aux adaptateurs CA désordonnés! Gagnez du temps en éliminant la gestion des câbles de la charge de travail de votre équipe.



Recharge USB-C efficace

Les appareils profitent automatiquement d'une recharge rapide et efficace propulsée par la recharge Quick-Sense USB-C PD.



Réduit les interruptions

Les batteries externes permettent aux élèves de recharger leurs appareils tout en travaillant, indépendamment de la disponibilité d'une prise.

Choisissez votre solution

Adapt12 USB-C avec mise à niveau Active Charge
Numéro de la pièce standard : A12USBCPYL
Ensemble tout-en-un qui comprend tout le nécessaire pour créer une solution complète de recharge active.

1 station de recharge Adapt12 USB-C
12 batteries externes Active Charge, jaunes
12 câbles de recharge USB-C mâle vers USB-C mâle extensibles
12 câbles de recharge USB-C mâle vers USB-C mâle droits


Adapt12 USB-C avec ensemble de démarrage Active Charge

Numéro de la pièce standard : A12USBC4PYL
Commencez avec quatre batteries externes et effectuez des ajouts par la suite.

1 station de recharge Adapt12 USB-C
4 batteries externes Active Charge, jaunes
12 câbles de recharge USB-C mâle vers USB-C mâle extensibles
4 câbles de recharge USB-C mâle vers USB-C mâle droits

Caractéristiques essentielles

- Batteries externes rechargeables de 20 000 mAh
- Cadenas individuels à clé, 2 clés incluses
- Porte amovible avec morillon pour cadenas
- Poignée de transport sur le dessus
- Boîtier en aluminium durable
- Recharge Quick-Sense USB-C PD
- Protection contre les surintensités et les surtensions
- Câbles avec verrou
- Fente de sécurité Kensington
- Câble d'alimentation remplaçable de 1,52 m (5 pi)
- Support de montage mural disponible (non inclus)
- Câbles adaptateurs émulateurs disponibles pour recharger les appareils dotés d'autres types de ports de recharge (non inclus)



Câbles adaptateurs émulateurs

Spécifications

12 ports de recharge Quick-Sense USB-C PD
Dimensions du compartiment : 11,4 cm haut. x 3 cm larg. x 18,8 cm prof. (4,5 x 1,16 x 7,4 po)
Dimensions : 34,9 cm haut. x 22,8 cm larg. x 39,3 cm prof. (13,75 x 9 x 15,5 po)
Poids : 8,62 kg (19 lb) vide
Entrée | 120 V 50/60 Hz 3,2 A
Sortie | 5 V à 2,7 A / 9 V à 2,7 A / 12 V à 2,5 A / 15 V à 2,0 A / 20 V à 1,5 A Sortie max. totale 350 W
Compatible avec les appareils jusqu'à concurrence de 65 W

Batteries externes Active Charge :
Dimensions : 15,67 cm haut. x 7,42 cm larg. x 2,49 cm prof. (6,17 x 2,92 x 0,98 po)
20 000 mAh, capacité de 74 Wh
Poids : 0,39 kg (0,85 lb)

Garantie

Boîtier de la station | Garantie à vie
Concentrateur de recharge Quick-Sense USB-C | 2 ans
Batteries externes Active Charge | 1 an
Câblage | 1 an

