

# Open6 USB-C

avec ensemble de démarrage Active Charge

JAR SYSTEMS



Rechargez activement vos appareils pendant qu'ils sont utilisés, peu importe où!



Suivi de l'équipement rapide et facile

Codes-barres à scanner!



## Sans encombrement

Dites adieu aux adaptateurs CA désordonnés! Gagnez du temps en éliminant la gestion des câbles de la charge de travail de votre équipe.



## Recharge USB-C efficace

Les appareils profitent automatiquement d'une recharge rapide et efficace propulsée par la recharge Quick-Sense USB-C PD.



## Réduit les interruptions

Les batteries externes permettent aux élèves de recharger leurs appareils tout en travaillant, indépendamment de la disponibilité d'une prise.

### Compris

**Numéro de la pièce standard :**  
O6USBC4PBYL

Le numéro de la pièce correspondant à votre commande peut varier en fonction des configurations personnalisées.

Commencez avec quatre batteries externes et effectuez des ajouts par la suite.

- 1 station de recharge Open6 USB-C
- 4 batteries externes Active Charge, jaunes
- 6 câbles de recharge USB-C mâle vers USB-C mâle extensibles
- 4 câbles de recharge USB-C mâle vers USB-C mâle droits

### Caractéristiques essentielles

- Batteries externes rechargeables de 20000mAh
- Fabrication durable en acier
- Recharge Quick-Sense USB-C PD
- Indicateurs de recharge à DEL
- Compartiment à câbles et arrêt de sécurité amovible et magnétique pour les petits appareils
- Câbles avec verrou
- Fente de sécurité™ Kensington®
- Câble d'alimentation remplaçable de 1,52m (5pi)
- Câbles adaptateurs émulateurs disponibles pour recharger les appareils dotés d'autres types de ports de recharge (non inclus)

### Spécifications

6 ports de recharge Quick-Sense USB-C PD  
Dimensions du compartiment :  
Sans arrêt de sécurité 3,04 cm larg. x 32,76 cm prof. (1,2 x 12,9 po)  
Avec arrêt de sécurité 3,04 cm larg. x 22,86 cm prof. (1,2 x 9 po)  
Dimensions: 13,97 cm haut. x 19,56 cm larg. x 34,54 cm haut. (5,5 x 7,7 x 13,6 po)  
Poids : 4,08 kg (9 lb) vide  
Entrée | 120 V 50/60 Hz 2 A  
Sortie | 5 V à 3 A / 9 V à 3 A / 12 V à 2,5 A / 15 V à 2,0 A / 20 V à 1,5 A Sortie max. totale 200 W  
Compatible avec les appareils jusqu'à concurrence de 65 W

### Batteries externes Active Charge :

Dimensions : 15,67 cm haut. x 7,42 cm larg. x 2,49 cm prof. (6,17 x 2,92 x 0,98 po)  
20 000 mAh, capacité de 74 Wh

### Garantie

Boîtier de la station | Garantie à vie  
Concentrateur de recharge Quick-Sense USB-C | 2 ans  
Batteries externes | 1 an  
Câblage | 1 an



Câbles adaptateurs émulateurs

