

Adapt6 USB-C

con kit inicial de Active Charge

JAR SYSTEMS



Implemente la carga activa de dispositivos mientras están en uso... ¡en cualquier lugar!



¡Códigos de barras escaneables!



Sin desorden

¡No hacen falta adaptadores de CA que desordenan todo! Elimine los procesos de manejo de cables del flujo de trabajo de su equipo y permítale así ahorrar tiempo.



Carga eficiente por USB-C

Los dispositivos, alimentados con carga Quick-Sense USB-C PD, se cargan automáticamente con rapidez y eficiencia.



Reduce las interrupciones

Los cargadores portátiles les permiten a los estudiantes cargar dispositivos mientras trabajan, sin importar si hay tomas de corriente libres.

Incluye

Número de pieza estándar:

A6USBC4PBYL

El número de pieza usado en su orden puede variar debido a las configuraciones personalizadas.

Comience con cuatro cargadores portátiles y siga agregando después.

- (1) Estación de carga Adapt6 USB-C
- (4) cargadores portátiles Active Charge, amarillo
- (6) cables retráctiles USB-C macho a USB-C macho
- (4) cables rectos USB-C macho a USB-C macho



Características principales

- Cargadores portátiles recargables de 20,000mAh
- Candado con llaves individualizadas, con 2 llaves incluidas
- Puerta desmontable con pasador para candado
- Asa de transporte superior
- Caja de aluminio resistente
- Carga por USB-C PD Quick-Sense
- Protección contra sobrecorriente y sobretensión
- Traba de cable
- Security Slot de Kensington
- Cable de alimentación reemplazable de 5 pies (1.5 m)
- Hay disponible un soporte opcional para montaje en pared (no incluido)
- Hay disponibles cables adaptadores emuladores para otros tipos de puertos de carga (no incluidos)



Cables adaptadores emuladores

Especificaciones

6 puertos de carga USB-C PD Quick-Sense
Dimensiones de la celda: 10" alt. x 1.17" anch. x 15" prof. (25.4 cm x 2.97 cm x 38.1 cm)
Dimensiones: 13.75 alt. x 9" anch. x 15.5" prof. (34.92 cm x 22.86 cm x 39.37 cm)
Peso: 19 lb (8.6 kg) vacía
Entrada | 120 V 50/60 Hz 2 A
Salida | 5 V a 2.7 A / 9 V a 2.7 A / 12 V a 2.5 A / 15 V a 2.0 A / 20 V a 1.5 A Salida máxima total 200 W
Compatible con dispositivos de hasta 65 W
Cargadores portátiles Active Charge:
Dimensiones: 6.17" alt. x 2.92" anch. x 0.98" prof. (15.67 cm x 7.42 cm x 2.49 cm)
Capacidad: 20,000 mAh, 74 Wh

Garantía

Carcasa de estación | De por vida
Hub de carga USB-C Quick-Sense | 2 años
Cargadores portátiles | 1 año
Cables | 1 año